



MRR-1300AP-VP2

MRR-1300AP (VP2) BLACK · EAN 3700755692105



Referenzen

Serie/Modellreihe
MRR

Abmessungen & Gewicht

Höhe 86 mm	Breite 150 mm	Tiefe 168 mm	Nettogewicht 1,55 Kg	Nettovolumen 2,167 L
Kartonhöhe 130 mm	Kartonbreite 234 mm	Kartontiefe 363 mm	Bruttogewicht 3,25 Kg	Bruttovolumen 11,042 L

Design

Verwendung	Farbe	ARGB
Gaming/Workstation	Schwarz	Nein

Allgemeine Daten

Dauerleistung 1300W	Spitzenleistung 1300W	Formfaktor ATX 3.1	Modularität 100 % modular	Kabelloses Design Ja
Eingangsspannung 100-240	Eingangsfrequenz 47-63	Eingangsstrom 15-8A	PFC APFC	Standby-Verbrauch <0.5
Durchschnittliche Lebensdauer >50000	Betriebstemperatur bis 0-40°C			

Ausgangsleistung

12V-Schienen 1	12V-Single-Rail-Betrieb Ja	Overclocking-Key Nein	+3.3V 20, 0,5	+12V1 108 A
+5Vsb 2,5 A	Max. kombinierte Leistung 12V 1296 W	Max. kombinierte Leistung 3.3V + 5V 125 W	Hold-up-Zeit bei 100 % Last 16>	Power-Good-Signal 100-500

Kühltechnologie

Lüftertyp Silent Fan	+SilentWings Ja	Motortechnologie Bürstenloser DC-Lüfter	Lagertechnologie Hydraulisches Lager	Lüftergröße 140*25
Max. Lüfterdrehzahl, temperaturabhängig 2000 rpm	Temperatursteuerung für Gehäuselüfter Ja	dB(A) bei 20 % Last 24,22	dB(A) bei 50 % Last 30,12	dB(A) bei 100 % Last 40,23

Schutzfunktionen

OCP (Überstromschutz)	OVP (Überspannungsschutz)	UVP (Unterspannungsschutz)	SCP (Kurzschlusschutz)	OTP (Übertemperaturschutz)
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
OPP (Überlastschutz)	SIP (Schutz vor Netzüberspannung und Einschaltstromspitzen)			
Ja	Ja			

Sicherheitszertifizierung

CE	CB	TÜV	FCC	cRUus
Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
cTUVus	RCM (Australien)	BSMI	CU (Russland)	CCC
Ja	Nein	Nein	Ja	Nein

Öko-Effizienz

80PLUS-Zertifizierung
80+PLATINUM

Umweltrichtlinien

Energy Star	ErP	WEEE	RoHs
Nein	Nein	Ja	Ja

Anschlüsse

Kabelmanagement	Kabeltyp	Flachkabel	All-in-One-Kabel (SATA/PATA/FDD)	Anzahl Kabel
100 % modular	Flachkabel	Ja	Nein	Modular 11 Stk.
ATX-Mainboard-Kabel (20+4-Pin)	P4+4 (CPU)	PCI-e 6+2-Pin (GPU)	PATA	SATA
1	2	4	3	10
FDD (Diskette)	PCIe 5.1			
1	1			

Zubehör

Befestigungsschrauben	Kabelbinder	Box / Tasche / Kabel	SFX-zu-ATX-Adapterblende
4	2	Ja	Nein

Garantie & Dokumente

Herstellergarantie
10 années

