



Références

Série/Gamme  
MRR

Dimensions & Tailles

|                                 |                                 |                                    |                              |                                |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Hauteur</b><br>86 mm         | <b>Largeur</b><br>150 mm        | <b>Profondeur</b><br>168 mm        | <b>Poids Net</b><br>1,55 Kg  | <b>Volume net</b><br>2,167 L   |
| <b>Hauteur carton</b><br>130 mm | <b>Largeur carton</b><br>234 mm | <b>Profondeur carton</b><br>363 mm | <b>Poids brut</b><br>3,25 Kg | <b>Volume brut</b><br>11,042 L |

Design

|                                                 |                        |                    |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Utilisation</b><br>Gaming/Station de travail | <b>Couleur</b><br>Noir | <b>ARGB</b><br>Non |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|

Caractéristiques générales

|                                       |                                                        |                                   |                                      |                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Puissance continue</b><br>1300 W   | <b>Puissance en crête</b><br>1300 W                    | <b>Form Factor</b><br>ATX 3.1     | <b>Modularité</b><br>100 % modulaire | <b>Design sans fil</b><br>Oui         |
| <b>Tension</b><br>100-240             | <b>Fréquence</b><br>47-63                              | <b>Courant d'entrée</b><br>15-8 A | <b>PFC</b><br>APFC                   | <b>Consommation en veille</b><br><0.5 |
| <b>Durée de vie moyenne</b><br>>50000 | <b>Température de fonctionnement jusqu'à</b><br>0-40°C |                                   |                                      |                                       |

Puissance sortie

|                       |                                                  |                                                       |                                        |                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Rails 12V</b><br>1 | <b>Fonctionnement mono rail 12V</b><br>Oui       | <b>Clé overclockin</b><br>Non                         | <b>+3.3V</b><br>20, 0,5                | <b>+12V1</b><br>108 A               |
| <b>+5Vsb</b><br>2,5 A | <b>Puissance combinée maximale 12V</b><br>1296 W | <b>Puissance combinée maximale 3.3V + 5V</b><br>125 W | <b>Durée de maintien à 100%</b><br>16> | <b>Signal Power Good</b><br>100-500 |

Technologie de refroidissement

|                                                                            |                                                                    |                                                            |                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Type de ventilateur</b><br>Ventilateur silencieux                       | <b>+SilentWings</b><br>Oui                                         | <b>Technologie du moteur</b><br>Ventilateur DC sans balais | <b>Technologie du palier</b><br>Palier hydraulique | <b>Taille du ventilateur</b><br>140*25 |
| <b>Vitesse maxi du ventilateur, fonction de la température</b><br>2000 rpm | <b>Contrôle de la température des ventilateurs externes</b><br>Oui | <b>dB(A) à 20% de charge</b><br>24,22                      | <b>dB(A) à 50% de charge</b><br>30,12              | <b>dB(A) à 100% de charge</b><br>40,23 |

Protection

|                                                  |                                                                                                |                                                       |                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| OCB (protection contre les surintensités)<br>Oui | OVP (protection contre les surtensions)<br>Oui                                                 | UVP (protection contre les baisses de tension)<br>Oui | SCP (protection contre les courts-circuits)<br>Oui | OTP (protection contre les pics de température)<br>Oui |
| OPP (protection contre les surcharges)<br>Oui    | SIP (Protection en cas de surtension du réseau et contre un courant d'appel trop élevé)<br>Oui |                                                       |                                                    |                                                        |

Certification de sécurité

|               |                        |             |                    |              |
|---------------|------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| CE<br>Oui     | CB<br>Oui              | TÜV<br>Oui  | FCC<br>Oui         | cRUus<br>Non |
| cTUVus<br>Oui | RCM (Australia)<br>Non | BSMI<br>Non | CU (Russia)<br>Oui | CCC<br>Non   |

Efficiency Eco

Certification 80PLUS  
80+PLATINUM

Directives Environnementales

|                    |            |             |             |
|--------------------|------------|-------------|-------------|
| Energy Star<br>Non | ErP<br>Non | WEEE<br>Oui | RoHs<br>Oui |
|--------------------|------------|-------------|-------------|

Cables

|                                       |                                |                          |                                         |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Gestion des cables<br>100 % modulaire | Type de cables<br>Câbles plats | Cables plats<br>Oui      | Cable tout en un (SATA/PATA/FDD)<br>Non | Nombre de cables<br>Modulaire 11 pcs |
| Cable ATX Carte mère (20+4-pin)<br>1  | P4+4 (CPU)<br>2                | PCI-e 6+2-pin (GPU)<br>4 | PATA<br>3                               | SATA<br>10                           |
| FDD (Disquette)<br>1                  | PCIe 5.1<br>1                  |                          |                                         |                                      |

Accessoires

|                      |                     |                             |                                |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Vis de fixation<br>4 | Attache cables<br>2 | Boite / Sac / Cables<br>Oui | Adaptateur SFX pour ATX<br>Non |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|

Garantie & Documents

Garantie commerciale  
10 années

