



型号信息

系列/型号
MRG

尺寸与重量

高度	宽度	深度	净重	净容积
86 mm	150 mm	158 mm	1.5 Kg	2.038 L
包装箱高度	包装箱宽度	包装箱深度	毛重	毛体积
115 mm	198 mm	300 mm	2.3 Kg	6.831 L

设计

用途	颜色	ARGB
游戏/工作站	黑色	否

基本参数

持续功率	峰值功率	规格尺寸	模组化	无线设计
750W	750W	ATX 2.0	全模组	否
输入电压	输入频率	输入电流	PFC	待机功耗
100-240	47-63	10-5A	APFC	<0.5
平均使用寿命 (h / 25°C)	最高工作温度 (°C)			
>50000	0-40°C			

输出

12V 路数 (多路输出)	12V 单路输出	超频开关	+3.3V	+12V1
1	是	否	20, 0,3	62 A
+5Vsb	12V 最大合并功率	3.3V + 5V 最大合并功率	100% 负载时维持时间	Power Good 信号
2.5 A	745 W	100 W	16>	100-150

散热技术

风扇类型	+SilentWings	电机技术	轴承技术	风扇尺寸
静音风扇	是	无刷直流风扇	液压轴承	140*25
最高风扇转速 (随温度变化)	机箱风扇温控	20% 负载时 dB(A)	50% 负载时 dB(A)	100% 负载时 dB(A)
2000 rpm	是	23.97	29.93	38.75

保护功能

OCp (过流保护)	OVP (过压保护)	UVP (欠压保护)	SCP (短路保护)	OTP (过温保护)
是	是	是	是	是
OPP (过载保护)	SIP (浪涌与启动电流保护)			
是	是			

安全认证

CE 是	CB 是	TÜV 否	FCC 是	cRUus 否
cTUVus 否	RCM（澳大利亚） 否	BSMI 否	CU（俄罗斯） 是	CCC 是

能效

80 PLUS 认证
80+GOLD

环保指令

Energy Star 否	ErP 是	WEEE 是	RoHs 是
------------------	----------	-----------	-----------

接口线材

理线设计 全模组	线材类型 扁平线材	扁平线材 是	一体式线材 (SATA/PATA/FDD) 否	线材数量 模组化 7 条
ATX 主板供电线 (20+4-pin) 1	P4+4 (CPU) 2	PCI-e 6+2-pin (GPU) 4	PATA 3	SATA 6

配件

固定螺丝 4	扎线带 2	收纳盒 / 收纳袋 / 线材 是	SFX 转 ATX 转接支架 否
-----------	----------	---------------------	---------------------

质保与文档

商业质保
5 années

