



MRR-1050AG-VP2

MRR-1050AG (VP2) BLACK · EAN 3700755692099



Referenzen

Serie/Modellreihe
MRR

Abmessungen & Gewicht

Höhe 86 mm	Breite 150 mm	Tiefe 168 mm	Nettogewicht 1,55 Kg	Nettovolumen 2,167 L
Kartonhöhe 130 mm	Kartonbreite 234 mm	Kartontiefe 363 mm	Bruttogewicht 3,1 Kg	Bruttovolumen 11,042 L

Design

Verwendung	Farbe	ARGB
Gaming/Workstation	Schwarz	Nein

Allgemeine Daten

Dauerleistung 1050 W	Spitzenleistung 1050 W	Formfaktor ATX 3.1	Modularität 100 % modular	Kabelloses Design Ja
Eingangsspannung 100-240	Eingangsfrequenz 47-63	Eingangsstrom 15-5A	PFC APFC	Standby-Verbrauch <0.5
Durchschnittliche Lebensdauer >50000	Betriebstemperatur bis 0-40°C			

Ausgangsleistung

12V-Schienen 1	12V-Single-Rail-Betrieb Ja	Overclocking-Key Nein	+3.3V 25, 0,5	+12V1 82 A
+5Vsb 2,5 A	Max. kombinierte Leistung 12V 984 W	Max. kombinierte Leistung 3.3V + 5V 125 W	Hold-up-Zeit bei 100 % Last 16>	Power-Good-Signal 100-500

Kühltechnologie

Lüfbertyp Silent Fan	+SilentWings Ja	Motortechnologie Bürstenloser DC-Lüfter	Lagertechnologie Hydraulisches Lager	Lüftergröße 140*25
Max. Lüfterdrehzahl, temperaturabhängig 2000 rpm	Temperatursteuerung für Gehäuselüfter Ja	dB(A) bei 20 % Last 24,11	dB(A) bei 50 % Last 29,89	dB(A) bei 100 % Last 40,12

Schutzfunktionen

OCP (Überstromschutz)	OVP (Überspannungsschutz)	UVP (Unterspannungsschutz)	SCP (Kurzschlusschutz)	OTP (Übertemperaturschutz)
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
OPP (Überlastschutz)	SIP (Schutz vor Netzüberspannung und Einschaltstromspitzen)			
Ja	Ja			

Sicherheitszertifizierung

CE Ja	CB Ja	TÜV Ja	FCC Ja	cRUus Nein
cTUVus Ja	RCM (Australien) Nein	BSMI Nein	CU (Russland) Ja	CCC Nein

Öko-Effizienz

80PLUS-Zertifizierung
80+GOLD

Umweltrichtlinien

Energy Star Nein	ErP Nein	WEEE Ja	RoHs Ja
---------------------	-------------	------------	------------

Anschlüsse

Kabelmanagement 100 % modular	Kabeltyp Flachkabel	Flachkabel Ja	All-in-One-Kabel (SATA/PATA/FDD) Nein	Anzahl Kabel Modular 11 Stk.
ATX-Mainboard-Kabel (20+4-Pin) 1	P4+4 (CPU) 2	PCI-e 6+2-Pin (GPU) 4	PATA 3	SATA 10
FDD (Diskette) 1	PCIe 5.1 1			

Zubehör

Befestigungsschrauben 4	Kabelbinder 2	Box / Tasche / Kabel Ja	SFX-zu-ATX-Adapterblende Nein
----------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------------

Garantie & Dokumente

Herstellergarantie
10 années

