



Referencias

Serie/Gama
MRG

Dimensiones y peso

Altura	Anchura	Profundidad	Peso neto	Volumen neto
86 mm	150 mm	158 mm	1,5 Kg	2,038 L
Altura del embalaje	Anchura del embalaje	Profundidad del embalaje	Peso bruto	Volumen bruto
115 mm	198 mm	300 mm	2,3 Kg	6,831 L

Diseño

Uso	Color	ARGB
Gaming/Estación de trabajo	Negro	No

Características generales

Potencia continua	Potencia de pico	Factor de forma	Modularidad	Diseño sin cables
750W	750W	ATX 2.0	100 % modular	No
Tensión	Frecuencia	Corriente de entrada	PFC	Consumo en espera
100-240	47-63	10-5A	APFC	<0.5
Vida útil media	Temperatura de funcionamiento hasta			
>50000	0-40°C			

Salida

Raíles de 12V	Funcionamiento monorraíl de 12V	Llave de overclocking	+3.3V	+12V1
1	Sí	No	20, 0,3	62 A
+5Vsb	Potencia combinada máxima 12V	Potencia combinada máxima 3.3V + 5V	Tiempo de retención al 100 %	Señal Power Good
2,5 A	745 W	100 W	16>	100-150

Tecnología de refrigeración

Tipo de ventilador	+SilentWings	Tecnología del motor	Tecnología del rodamiento	Tamaño del ventilador
Ventilador silencioso	Sí	Ventilador DC sin escobillas	Rodamiento hidráulico	140*25
Velocidad máx. del ventilador, según la temperatura	Control por temperatura de los ventiladores de la caja	dB(A) al 20 % de carga	dB(A) al 50 % de carga	dB(A) al 100 % de carga
2000 rpm	Sí	23,97	29,93	38,75

Protección

OCP (protección contra sobrecorriente) Sí	OVP (protección contra sobretensión) Sí	UVP (protección contra subtensión) Sí	SCP (protección contra cortocircuitos) Sí	OTP (protección contra sobretemperatura) Sí
OPP (protección contra sobrecarga) Sí	SIP (protección contra sobretensiones de red y corriente de irrupción) Sí			

Certificación de seguridad

CE Sí	CB Sí	TÜV No	FCC Sí	cRUus No
cTUVus No	RCM (Australia) No	BSMI No	CU (Rusia) Sí	CCC Sí

Eficiencia ecológica

Certificación 80PLUS
80+GOLD

Directivas medioambientales

Energy Star No	ErP Sí	WEEE Sí	RoHs Sí	
--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	--

Conectores

Gestión de cables 100 % modular	Tipo de cables Cables planos	Cables planos Sí	Cable todo en uno (SATA/PATA/FDD) No	N.º de cables Modular, 7 uds.
Cable ATX placa base (20+4 pines) 1	P4+4 (CPU) 2	PCI-e 6+2 pines (GPU) 4	PATA 3	SATA 6

Accesorios

Tornillos de fijación 4	Bridas para cables 2	Caja / Bolsa / Cables Sí	Adaptador SFX a ATX No	
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

Garantía y documentos

Garantía comercial
5 années

