



MRR-850A-VP2

MRR-850A (VP2) BLACK · EAN 3700755692068



Referencias

Serie/Gama

MRR

Dimensiones y peso

Altura 86 mm	Anchura 150 mm	Profundidad 168 mm	Peso neto 1,5 Kg	Volumen neto 2,167 L
Altura del embalaje 130 mm	Anchura del embalaje 234 mm	Profundidad del embalaje 363 mm	Peso bruto 2,85 Kg	Volumen bruto 11,042 L

Diseño

Uso	Color	ARGB
Gaming/Estación de trabajo	Negro	No

Características generales

Potencia continua 850W	Potencia de pico 850W	Factor de forma ATX 3.1	Modularidad 100 % modular	Diseño sin cables Sí
Tensión 100-240	Frecuencia 47-63	Corriente de entrada 15-5 A	PFC APFC	Consumo en espera <0.5
Vida útil media >50000	Temperatura de funcionamiento hasta 0-40°C			

Salida

Raíles de 12V 1	Funcionamiento monorraíl de 12V Sí	Llave de overlocking No	+3.3V 20, 0,5	+12V1 70 A
+5Vsb 2,5 A	Potencia combinada máxima 12V 840 W	Potencia combinada máxima 3.3V + 5V 130 W	Tiempo de retención al 100 % 16>	Señal Power Good 100-150

Tecnología de refrigeración

Tipo de ventilador Ventilador silencioso	+SilentWings Sí	Tecnología del motor Ventilador DC sin escobillas	Tecnología del rodamiento Rodamiento hidráulico	Tamaño del ventilador 140*25
Velocidad máx. del ventilador, según la temperatura 2000 rpm	Control por temperatura de los ventiladores de la caja Sí	dB(A) al 20 % de carga 24,01	dB(A) al 50 % de carga 30,11	dB(A) al 100 % de carga 40,01

Protección

OCp (protección contra sobrecorriente) Sí	OVp (protección contra sobretensión) Sí	UVp (protección contra subtensión) Sí	SCP (protección contra cortocircuitos) Sí	OTP (protección contra sobretemperatura) Sí
OPP (protección contra sobrecarga) Sí	SIP (protección contra sobretensiones de red y corriente de irrupción) Sí			

Certificación de seguridad

CE Sí	CB Sí	TÜV Sí	FCC Sí	cRUus No
cTUVus Sí	RCM (Australia) No	BSMI No	CU (Rusia) Sí	CCC No

Eficiencia ecológica

Certificación 80PLUS
80+GOLD

Directivas medioambientales

Energy Star No	ErP No	WEEE Sí	RoHs Sí	
-------------------	-----------	------------	------------	--

Conectores

Gestión de cables 100 % modular	Tipo de cables Cables planos	Cables planos Sí	Cable todo en uno (SATA/PATA/FDD) No	N.º de cables Modular 10 uds.
Cable ATX placa base (20+4 pines) 1	P4+4 (CPU) 2	PCI-e 6+2 pines (GPU) 3	PATA 3	SATA 8
FDD (disquete) 1	PCIe 5.1 1			

Accesorios

Tornillos de fijación 4	Bridas para cables 2	Caja / Bolsa / Cables Sí	Adaptador SFX a ATX No
----------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------

Garantía y documentos

Garantía comercial
10 années

