



MRR-850A-VP2

MRR-850A (VP2) BLACK · EAN 3700755692068



Références

Série/Gamme

MRR

Dimensions & Tailles

Hauteur 86 mm	Largeur 150 mm	Profondeur 168 mm	Poids Net 1,5 Kg	Volume net 2,167 L
Hauteur carton 130 mm	Largeur carton 234 mm	Profondeur carton 363 mm	Poids brut 2,85 Kg	Volume brut 11,042 L

Design

Utilisation	Couleur	ARGB
Gaming/Station de travail	Noir	Non

Caractéristiques générales

Puissance continue 850W	Puissance en crête 850W	Form Factor ATX 3.1	Modularité 100 % modulaire	Design sans fil Oui
Tension 100-240	Fréquence 47-63	Courant d'entrée 15-5 A	PFC APFC	Consommation en veille <0.5
Durée de vie moyenne >50000	Température de fonctionnement jusqu'à 0-40°C			

Puissance sortie

Rails 12V 1	Fonctionnement mono rail 12V Oui	Clé overclockin Non	+3.3V 20, 0,5	+12V1 70 A
+5Vsb 2,5 A	Puissance combinée maximale 12V 840 W	Puissance combinée maximale 3.3V + 5V 130 W	Durée de maintien à 100% 16>	Signal Power Good 100-150

Technologie de refroidissement

Type de ventilateur Ventilateur silencieux	+SilentWings Oui	Technologie du moteur Ventilateur DC sans balais	Technologie du palier Palier hydraulique	Taille du ventilateur 140*25
Vitesse maxi du ventilateur, fonction de la température 2000 rpm	Contrôle de la température des ventilateurs externes Oui	dB(A) à 20% de charge 24,01	dB(A) à 50% de charge 30,11	dB(A) à 100% de charge 40,01

Protection

OCB (protection contre les surintensités) Oui	OVP (protection contre les surtensions) Oui	UVP (protection contre les baisses de tension) Oui	SCP (protection contre les courts-circuits) Oui	OTP (protection contre les pics de température) Oui
OPP (protection contre les surcharges) Oui	SIP (Protection en cas de surtension du réseau et contre un courant d'appel trop élevé) Oui			

Certification de sécurité

CE Oui	CB Oui	TÜV Oui	FCC Oui	cRUus Non
cTUVus Oui	RCM (Australia) Non	BSMI Non	CU (Russia) Oui	CCC Non

Efficiency Eco

Certification 80PLUS
80+ GOLD

Directives Environnementales

Energy Star Non	ErP Non	WEEE Oui	RoHs Oui	
--------------------	------------	-------------	-------------	--

Cables

Gestion des cables 100 % modulaire	Type de cables Câbles plats	Cables plats Oui	Cable tout en un (SATA/PATA/FDD) Non	Nombre de cables Modulaire, 10 câbles
Cable ATX Carte mère (20+4-pin) 1	P4+4 (CPU) 2	PCI-e 6+2-pin (GPU) 3	PATA 3	SATA 8
FDD (Disquette) 1	PCIe 5.1 1			

Accessoires

Vis de fixation 4	Attache cables 2	Boite / Sac / Cables Oui	Adaptateur SFX pour ATX Non
----------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------

Garantie & Documents

Garantie commerciale
10 années

