



Références

Série/Gamme
DU

Dimensions & Tailles

Hauteur 85 mm	Largeur 150 mm	Profondeur 158 mm	Poids Net 1,53 Kg	Volume net 2,015 L
Hauteur carton 115 mm	Largeur carton 180 mm	Profondeur carton 300 mm	Poids brut 1,98 Kg	Volume brut 6,21 L

Design

Utilisation Gaming/Station de travail	Couleur Noir	ARGB Non
---	------------------------	--------------------

Caractéristiques générales

Puissance continue 500W	Puissance en crête 550W	Form Factor ATX 2.0	Modularité Non modulaire	Design sans fil Non
Tension 100-240	Fréquence 50-60	Courant d'entrée 15-5A	PFC PFC	Consommation en veille <0.5
Durée de vie moyenne >50000	Température de fonctionnement jusqu'à 0-45°C			

Puissance sortie

Rails 12V 1	Fonctionnement mono rail 12V Oui	Clé overclockin Non	+3.3V 15, 0,5	+12V1 38 A
+5Vsb 2,5 A	Puissance combinée maximale 12V 456 W	Puissance combinée maximale 3.3V + 5V 100 W	Durée de maintien à 100% 16	Signal Power Good 100-500

Technologie de refroidissement

Type de ventilateur Ventilateur DC	+SilentWings Oui	Technologie du moteur Ventilateur DC sans balais	Technologie du palier Palier hydraulique	Taille du ventilateur 140*25
Vitesse maxi du ventilateur, fonction de la température 2000 rpm	Contrôle de la température des ventilateurs externes Oui	dB(A) à 20% de charge 22,5	dB(A) à 50% de charge 26,22	dB(A) à 100% de charge 35,16

Protection

OCB (protection contre les surintensités) Oui	OVP (protection contre les surtensions) Oui	UVP (protection contre les baisses de tension) Oui	SCP (protection contre les courts-circuits) Oui	OTP (protection contre les pics de température) Oui
OPP (protection contre les surcharges) Oui	SIP (Protection en cas de surtension du réseau et contre un courant d'appel trop élevé) Oui			

Certification de sécurité

CE Oui	CB Oui	TÜV Oui	FCC Oui	cRUus Non
cTUVus Oui	RCM (Australia) Non	BSMI Non	CU (Russia) Non	CCC Non

Efficiency Eco

Certification 80PLUS
80+ BRONZE

Directives Environnementales

Energy Star Non	ErP Non	WEEE Oui	RoHs Oui	
--------------------	------------	-------------	-------------	--

Cables

Gestion des cables Non modulaire	Type de cables câble blindé en maille tressée + câble plat	Cables plats Oui	Cable tout en un (SATA/PATA/FDD) Non	Nombre de cables Direct 6 pcs
Cable ATX Carte mère (20+4-pin) 1	P4+4 (CPU) 1	PCI-e 6+2-pin (GPU) 2	PATA 3	SATA 5

Accessoires

Vis de fixation 4	Attache cables 2	Boite / Sac / Cables Oui	Adaptateur SFX pour ATX Non
----------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------

Garantie & Documents

Garantie commerciale
5 années

