



Références

Série/Gamme  
OptiView

Dimensions & Tailles

|                       |                          |                          |                             |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Hauteur<br>433 mm     | Largeur<br>614 mm        | Profondeur<br>189 mm     | Poids Net<br>3,8 Kg         |
| Volume net<br>50,25 L | Hauteur carton<br>675 mm | Largeur carton<br>437 mm | Profondeur carton<br>121 mm |
| Poids brut<br>4,7 Kg  | Volume brut<br>35,69 L   |                          |                             |

Affichage

|                               |                                 |                                     |                                   |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Taille de l'écran<br>27       | Format de l'écran<br>16:09      | Type de Dalle<br>IPS                | Type d'écran<br>Plat              |
| Résolution Max<br>1920 x 1080 | Couleurs<br>16,7 millions       | Dot Pitch<br>0,3114 mm              | Luminosité<br>200-250 cd/m2       |
| Contraste<br>1000:01:00       | Contraste dynamique<br>500000:1 | Angle de vision (horizontal)<br>178 | Angle de vision (vertical)<br>178 |
| Dalle mate/antireflets<br>Oui | Flicker-Free<br>Oui             | Anti-lumière bleue<br>Oui           |                                   |

Ecran

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Taux de rafraîchissement<br>100 Hz | Temps de réponse<br>5 ms |
|------------------------------------|--------------------------|

Connectivité

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Entrée analogique<br>VGA x 1 | Entrée numérique<br>HDMI x 1 |
|------------------------------|------------------------------|

Ergonomie

|                            |                                               |                                           |                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Portable<br>Non            | Pivot<br>Non                                  | Pied réglable en hauteur<br>Non           | Pied amovible<br>Oui |
| Fixation VESA<br>Oui 75x75 | Angle inclinaison vers l'arrière (haut)<br>15 | Angle inclinaison vers l'avant (bas)<br>5 |                      |

Consommation

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Consommation d'énergie | Bloc d'alimentation |
| < 30 Watts             | 12 V DC -- 3 A      |

Caractéristiques générales

|                        |
|------------------------|
| Consommation en veille |
| < 1 Watt               |

Garantie & Documents

|                      |
|----------------------|
| Garantie commerciale |
| 3 années             |

